



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Photocell GEN 3 Zwart  
65W 8000lm 100D - 840 Koel Wit | IP65  
- Lichtsensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer    | 239241                           |
| EAN              | 4058075461093                    |
| EOC FR           | 461093                           |
| Merk             | Ledvance                         |
| Fabrikantnaam    | FL PFM 65W/4000K SYM100SL BK FS1 |
| Garantie         | 5 jaar                           |
| Energielabel     | D                                |
| Levensduur (uur) | 70000                            |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 65                |
| Vervangt (Watt)        | 70                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 8000              |
| Lumen per watt         | 125               |
| Gradenbundel (graden)  | 100               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit     |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur                |
| Powerfactor        | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glass                      |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 268 |
| Breedte (mm) | 237 |
| Hoogte (mm)  | 49  |

## Sensor Informatie

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Sensortype             | Lichtsensoren |
| Sensor Tijdsinstelling | 15 sec        |