



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Biolux HCL 37W 4100lm - 927-965  
Afstembaar Wit | 120x30cm - UGR <19  
- Beste Kleurweergave - Zigbee  
Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 251571                              |
| EAN              | 4058075724587                       |
| Merk             | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam    | BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                      |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                  |
| Wattage                | 37                                    |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                               |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar                           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4100                                  |
| Lumen per watt         | 110                                   |
| Kleurcode              | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave        |
| Lichtkleur             | Wit                                   |
| Kleurinstelling        | Instelbaar wit                        |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal   |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Aluminium            |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 11       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|