



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Flex Wit 250W 39500lm  
60D - 840 Koel Wit | IP66 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 252379                                                  |
| EAN              | 4099854373688                                           |
| Merk             | Ledvance                                                |
| Fabrikantnaam    | FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 60 250W ML 840 R60 WAL |
| Garantie         | 5 jaar                                                  |
| Levensduur (uur) | 120000                                                  |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 250                         |
| Vervangt (Watt)        | 200                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 39500                       |
| Lumen per watt         | 158                         |
| Gradenbundel (graden)  | 60                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.96        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal                |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Wit                                 |
| Noodverlichting          | Nee                                 |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 627 |
| Breedte (mm) | 416 |
| Hoogte (mm)  | 68  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|