



Specificaties Ledvance Downlight Slim  
Alu Wit 8W 800lm 90D - 830 Warm Wit  
| Zaagmaat 100IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255012                               |
| EAN              | 4099854441776                        |
| Merk             | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam    | DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur) | 50000                                |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 1x18              |
| Wattage                | 8                 |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 800               |
| Lumen per watt         | 100               |
| Gradenbundel (graden)  | 90                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit     |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                 |
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | Opal                         |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 100                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 23  |
| Diameter (mm) | 112 |
| Breedte (mm)  | 112 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|