



Specificaties Philips LED Paneel  
RC132V CoreLine G5 Staal Wit 34W  
3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm -  
UGR < 22 - 3 uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246327                                |
| EAN              | 8720169013735                         |
| Merk             | Philips                               |
| Fabrikantnaam    | RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3 |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Energielabel     | D                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Technologie             | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)         | 4x18              |
| Wattage                 | 34                |
| Netspanning (Volt)      | 220-240           |
| Dimbaar                 | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Lamp          | Ja                |
| Aantal benodigde lampen | 1                 |
| Lichtopbrengst (Lumen)  | 3600              |
| Lumen per watt          | 106               |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit     |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave    |
| Lichtkleur               | Wit                            |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Afwerking Reflector      | Acrylate                       |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)             |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +35                     |
| Noodverlichting         | Ja, 3 Uur                    |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | Steel                        |
| Kleur behuizing         | Wit                          |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 69      |

## Sensor Informatie

Sensortype  
Telefoon:0543-534822  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Geen sensor  
KVK :17260313  
BTW: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
Nederland